

„Nečekej až
podklad vyschne,
čas jsou peníze.
Vyzkoušej
EPOXY L 880!“

NOVINKA



EPOXY L 880

Epoxidový uzavírací penetrační a ochranný nátěr
proti zbytkové vlhkosti v podkladu

BRALEP
POCTIVÁ ČESKÁ STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY L 880

Epoxidový uzavírací penetrační a ochranný nátěr proti zbytkové vlhkosti v podkladu

Dvousložková epoxidová pryskyřice pro přípravu uzavíracích penetračních a ochranných nátěrů na minerální podklady se zbytkovou vlhkostí do 6 hm. % (nebo 5 CM %), a na podlahy s podlahovým vytápěním se zbytkovou vlhkostí do 3 CM %. Po vytvrdnutí horní vrstvy (se vsypem křemičitého písku) je povrch vhodný pro aplikaci cementových stěrky, lepení dlažby i instalace plovoucích podlah s podložkou.

Čas jsou peníze aneb proč zvolit EPOXY L 880?

- ✓ **Zkrácení technologické přestávky o týdny až měsíce** – můžete pokládat dříve, bez čekání na ideální vyschnutí betonu, investor může dříve bydlet, realizační firma dostane dříve zaplacení za finální pokládku a může se přesunout na další projekt!
- ✓ **Eliminace reklamací** – vlhkost se nikdy nedostane k lepidlu ani k podlahové krytině.
- ✓ **Uzavírá zbytkovou vlhkost v podkladu** – až do 6 hm. % (5 CM %), u podlah s podlahovým vytápěním do 3 CM %
- ✓ **Vysoká přídržnost a konečná pevnost** – ideální podklad pro cementové stěrky, lepení dlažby a plovoucí podlahy.
- ✓ **Zpevnění podkladu jako bonus** – lepší adheze následných vrstev, důležité zejména pro velkoformátovou dlažbu a masivní dřevěné podlahy.
- ✓ **Vodotěsný a odolný vůči kapalinám**
- ✓ **Snadná aplikace, bez obsahu fosfátů a ftalátů**



NOVINKA

UPOZORNĚNÍ:

Určeno pro profesionální použití.

Balení: sada obsahující 8 kg epoxidového lepidla
(složka A: 5 kg + složka B: 3 kg)

Spotřeba (složky A + B): 1.vrstva cca 350 g/m²,
2.vrstva cca 250 g/m²

Otevřená doba: cca 30 min



KONTAKT:

Bralep, s.r.o., Provozovna Ledčice, Ledčice 233, 277 08 Ledčice, ČR
+420 315 630 911, info@bralep.cz, www.bralep.cz